警子ちゃん早分かりガイド

警子ちゃんのおすすめ製品チャート

			警子ちゃん4G＋	警子ちゃん4GX	警子ちゃん4UX	警子ちゃん4G		警子ちゃん3G			警子ちゃんⅡ						警子ちゃんミニ		警子ちゃんUSB								備考
									2013/12/31販売終了		2013/3/31販売終了		2013/3/31販売終了		2013/3/31販売終了		2013/12/31販売終了		2011/1/31販売終了		2013/12/31販売終了		2011/1/31販売終了		2011/1/31販売終了		2011/1/31販売終了		2011/1/31販売終了		2011/1/31販売終了	
			オススメ	オススメ	オススメ																						
			DN-1510GL-N	DN-1500GX-N	DN-1500UX	DN-1500GL-A	DN-1500GL-N	DN-1300GL	DN-1300SE	DN-1300BZ	DN-1000RN-3LB	DN-1000RN-1R	DN-1000RN-3R	DN-1000RN-DIO	DN-1000R-DIO2N	DN-1000R-DIO2V	DN-1000S	DN-1000S-3L	UX101	UX102	UX103	UX111	UX112	UX113	(OEM供給品)UX122	(OEM供給品)UX123	
			※ランプ灯数、レンズカラー、ボディカラーは問いません								※後継機は、DIOシリーズのDN－3xxxシリーズになります。																
設置する	ネットワーク環境	10/100Mbase	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	
		ギガビット(1000Mbit)	●	●	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		無線LAN対応（WiFi準拠）	▲	▲	－	●	▲	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	▲：無線LANキット(DN-1500GL-WK) (別売)をご購入いただければ、無線LAN対応モデルにグレードアップ可能です。
		IPv4／IPv6	●IPv4/IPv6	●IPv4/IPv6	－	●IPv4/IPv6	●IPv4/IPv6	●IPv4	－	－	●IPv4	●IPv4	●IPv4	●IPv4	●IPv4	●IPv4	●IPv4	●IPv4	－	－	－	－	－	－	－	－	
		DHCP(有線/無線LANとも)	●	●	－	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
測る	監視したい	単独で	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		遠隔から	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		接点入力	4	－	4	－	－	－	－	－	8	8	8	8	8	8	－	－	4	4	4	4	4	4	－	－	※多チャンネルご希望の場合は、「ISAのDIO」ご参照ください。http://www.isa-j.co.jp/product/dio/
		監視ノード数	20	20	－	20	20	20	－	－	10	10	10	10	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		監視SNMPトラップ数	40 (SNMPv1/v2c/v3)	40 (SNMPv1/v2c/v3)	－	40 (SNMPv1/v2c/v3)	40 (SNMPv1/v2c/v3)	20 (SNMPv1/v2c)	－	－	20 (SNMPv1/v2c)	10 (SNMPv1/v2c)	10 (SNMPv1/v2c)	10 (SNMPv1/v2c)	10 (SNMPv1/v2c)	10 (SNMPv1/v2c)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
知らせる	気付かせたい	単色(回転灯)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		多色(積層灯／回転灯／単層灯)	●積層灯	●積層灯	●積層灯	●積層灯	●積層灯	●積層灯	●積層灯	●積層灯	●積層灯	－	●回転灯	－	－	－	◎単層三灯	◎積層灯	－	－	－	○積層灯	○積層灯	○積層灯	○積層灯	○積層灯	
		LEDランプ灯数	3	5 or 3 or 1灯3色	3 or 1灯3色	5 or 3	5 or 3	5 or 3	5 or 3 or 1	5 or 3	3	1	3	－	－	－	1	3	1	1	1	3	3	3	3	3	
		組合せ点灯(同時多色、点灯、点滅)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	▲	－	－	－	△	◎	△	△	△	○	○	○	○	○	回転灯の点滅はモータに負担がかかります。単層三灯の組合せ点灯は減色混合にはなりません。
		ブザー(連続、断続)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
		電子メール送出	5(個別)	5(個別)	－	5(個別)	5(個別)	5(一斉同報)	－	－	5(一斉同報)	5(一斉同報)	5(一斉同報)	5(一斉同報)	5(一斉同報)	5(一斉同報)	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
		接点出力	4	－	－	－	－	－	－	－	8(3)	8(5)	8(3)	8	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	カッコ内はランプ点灯/ブザー鳴動動作を共有しない独立した接点出力ポート数
		信号組合せ出力	●	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	特定したい	対象登録	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		入出力信号登録	●	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		アクション登録	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	
	連携したい	他の警子ちゃん	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	▲	▲	－	－	－	－	－	－	－	－	▲：連携命令送り出せませんが、相手からの連携動作を受信できます。
		他社監視ソフト	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
		サーバー/PC	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
		メールソフト	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	メールソフトによってはご利用いただけない場合もあります。
	補完したい	遠隔監視装置として	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		表示灯として	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	
		信号入力装置として	●	－	●	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	
		信号出力装置として	●	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		メッセージ送信装置として	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	△	△	△	△	△	△	△	△	△：ポップアップなどのPC サイドの機能を利用します。
		音声ファイル再生でお知らせ(登録数)	20(mp3形式)	20(mp3形式)	－	20(mp3形式)	20(mp3形式)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	警子ちゃん4G(DN-1500GL-A/N)シリーズの場合、音声ファイルの再生には、別途外部オーディオ機器(「拡張アンプスピーカ：AS-10」など)をご用意ください。
		アンプ、スピーカ内蔵	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	別途外部オーディオ機器(「拡張アンプスピーカ：AS-10」など)も繋げることも可能です。
対応する	確認したい	リセットボタン	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	－	－	
	制御したい	アプリケーションから	●	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
		遠隔監視装置から	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	
		センサーから	●	●	●	●	●	●	－	▲	●	●	●	●	●	●	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	▲：接点出力を持つセンサーを想定
		他の外付け装置から	●	●	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	－	－	○	○	○	○	○	○	－	－	
		電源コントローラを	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	残したい	ログの保存	●	●	－	●	●	●	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
守る	動作し続けたい	自己死活監視	●	●	－	●	●	●	●	－	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	－	－	－	－	－	－	
電源		AC100-240V対応ACアダプタ	●	●	●	●	●	●	●	(なし)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		AC 100V 50/60Hz	－	－	－	－	－	－	－	－	●	●	●	●	●	●	●	●	●	－	－	●	－	－	－	－	
		DC24V	－	－	－	－	－	－	－	●(注)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	●	－	●	－	DN-1300BZシリーズ：ACアダプターは付属しません。
		USBバスパワー	－	－	●	－	－	－	●	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	●	－	●	バスパワー供給性能は、機種依存します。そのため3 色同時点灯が不可能な場合もあります。

凡例：　●/▲単独で機能するもの

◎上位監視ソフト等と連携して動作する機能

○/△付属ソフト、あるいは他のアプリケーションの指令により動作する機能

※販売終了品の後継機種は　［　http://www.isa-j.co.jp/keiko-10th/products/customer.html　］　をご参照ください。