

# ISA Test & Measurement 関連装置

## MODEL 1000Series



- ・3.5インチ3モード自動判別デュアルドライブで HP 9122C上位互換
- ・MS-DOSとのデータ交換に最適
- ・HP 9122Cの代替として最適の機種です。
- ・高信頼性によるドライブメカ採用

## MODEL 2000Series



- ・ISAの新開発、高速メモリマネージメントサーキットにより 内部コマンド処理とデータ転送を同時に行なうことにより READ/WRITE時間を飛躍的に短縮
- ・ハードウェア、ソフトウェア共にFine-Tuningを随所に施し 高速性を極限まで追及
- ・高速化に十分対応できる信頼性技術を確立
- ・HP 9153C上位互換
- ・誤操作によるディスク初期化防止機能付

### 仕 様

#### MODEL1000Series

MODEL	1015	
ドライブ・タイプ	3.5インチ×2	
使用メディア/容量	2HD/1.4MB 1.2MB	2DD/800KB
データ転送速度Kbt/s)	500	250
電源電圧 (V)	90~132/180~264(スイッチ切り換え)	
消費電力 (W)	35	
動作温度(°C)	5~45(動作時)	
外形寸法 H×W×D (mm)	75×325×285	
重量 (kg)	5	

#### MODEL2000Series

MODEL	2085
容量	1GB
平均シーク時間	10msec
付属FDD	1.2/1.4MB共用FDD付
MTBF	300,000H
電源電圧 (V)	90~132/180~264(スイッチ切り換え)
消費電力 (W)	40
動作温度(°C)	5~50(動作時)
外形寸法 H×W×D (mm)	130×325×285
重量 (kg)	6

### コンピュータサポート

コンピュータ MODEL	300Series BASIC	300/400Series HP-UX	700Series HP-UX	800Series HP-UX
1015	3.0以上	5.0以上	8.05以上	3.1以上
2085	3.0以上	9.0以上	9.0以上	9.0以上

★製品の外観、仕様等は予告なく変更する場合があります。