

DN-1700GX/DN-1750PX と DN-1500GX/DN-1550PX の機能差分(20220401)

項目	DN-1700GX/DN-1750PX	DN-1500GX/DN-1550PX
アラーム解除ボタン	<ul style="list-style-type: none"> ・アラーム解除ボタン 及び ・非接触センサ ※無効化は非接触センサの検出穴に 付属のシールを貼る又は、非接触センサを非搭載	<ul style="list-style-type: none"> ・アラーム解除ボタンのみ
TLS 対応バージョン	TLS1.2	TLS1.0
WEB サーバアクセス	HTTP or HTTPs	HTTP
WEB 設定ツール ログインユーザ登録数と アクセス権限	<ul style="list-style-type: none"> ・10 ユーザまで アクセス権限設定可 (情報参照/設定) ・IP フィルタによるアクセス制限 ・WEB アクセス時モニタ表示の有効/無効 	<ul style="list-style-type: none"> ・1 ユーザのみ アクセス権限設定機能なし
HTTP コマンド制御	<ul style="list-style-type: none"> ・リクエスト URL http or https://<IPAddress>/api/control.php?<パラメータ名>=<値>[&<パラメータ名>=<値>] ・HTTP Basic 認証機能なし 	<ul style="list-style-type: none"> ・リクエスト URL http://<IPAddress>/api/control?<パラメータ名>=<値>[&<パラメータ名>=<値>] ・HTTP Basic 認証機能あり
イベントログ最大件数	1000 件 (イベントログファイルのメール自動送信は 990 件の時点で送信)	200 件 (イベントログファイルのメール自動送信は 190 件の時点で送信)
時刻設定	タイムゾーン設定 : JST(UTC+9) or GMT(UTC+0)	タイムゾーン設定 : UTC-12 ~ UTC+12
SNMP	<ul style="list-style-type: none"> ・SNMP MIB DN-1500GX と同じ ・SNMP トラップ DN-1500GX と同じ 	<ul style="list-style-type: none"> ・SNMP MIB DN-1500GX 旧モデル MIB(DN-1000S/DN-1000R/ DN-1300GL) ・SNMP トラップ DN-1500GX/DN-1000R
無線 LAN 対応	有線 LAN/無線 LAN 変換アダプタでの対応	USB 無線 LAN キットでの対応
LAN コネクタ LED	緑 LED : Activity 黄 LED : Link On(点灯)、Link Off(消灯)	緑 LED : Activity 黄 LED : Link Speed
消費電力	待機時 : 約 3W 最大 : 約 8W (5 灯点灯+スピーカ出力)	待機時 : 約 4W 最大 : 約 10W(5 灯点灯+スピーカ出力)