

DN-1710GL と DN-1510GL の機能差分(20220401)

項目	DN-1710GL	DN-1510GL
TLS 対応バージョン	TLS1.2	TLS1.0
WEB サーバアクセス	HTTP or HTTPS	HTTP
WEB 設定ツールの ログインユーザ登録数と アクセス権限	<ul style="list-style-type: none"> ・10 ユーザまで <li style="padding-left: 20px;">アクセス権限設定可 (情報参照/設定) ・IP フィルタによるアクセス制限 ・WEB アクセス時モニタ表示の有効/無効 	<ul style="list-style-type: none"> ・1 ユーザのみ <li style="padding-left: 20px;">アクセス権限設定機能なし
HTTP プロトコル通信による 制御	あり	なし
イベントログ最大件数	1000 件 (イベントログファイルのメール自動送信は 990 件の時点で送信)	200 件 (イベントログファイルのメール自動送信は 190 件の時点で送信)
時刻設定	タイムゾーン設定 : JST(UTC+9) or GMT(UTC+0)	タイムゾーン設定 : UTC-12 ~ UTC+12
無線 LAN 対応	有線 LAN/無線 LAN 変換アダプタでの対応	USB 無線 LAN キットでの対応
LAN コネクタ LED	緑 LED : Activity 黄 LED : Link On(点灯)、Link Off(消灯)	緑 LED : Activity 黄 LED : Link Speed
消費電力	待機時 : 約 3W 最大 : 約 8W (全ランプ点灯(3 灯)+スピーカ出力+ 入出力端子動作)	待機時 : 約 4W 最大 : 約 10W (全ランプ点灯(3 灯)+スピーカ出力 +入出力端子動作)